

## Akumulator żelowy MWLG 100-12

Akumulator żelowy MWLG 100-12

Model : -

Producent : -

Opis produktu

Akumulatory żelowe bezobsługowe z elektrolitem uwieczonym w postaci żelu z separatorami PVC-SiO<sub>2</sub> z wewnętrzną rekombinacją gazów (technologia VRLA-Gel). Seria MWLG charakteryzuje się przedłużoną żywotnością oraz niezawodnością. Akumulatory tej serii są stosowane głównie w do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie łodzi elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Żywotność tych akumulatorów ocenia się na od 12 do 15 lat przy temperaturze użytkowania 20-25 stopni Celsjusza.



Napięcie: 12V

Pojemność (C20): 100 Ah

Żywotność: 12-15 lat

Terminal: M8

Długość (mm): 330

Szerokość (mm): 173

Wysokość (mm): 215

Wysokość całkowita (mm): 220

Waga [kg]: 30,5

**Cena : 1.150,05 zł Brutto ( 935,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 sierpień 2015