

Akumulator żelowy MWLG 150-12

Akumulator żelowy MWLG 150-12

Model : -

Producent : -

Opis produktu

Akumulatory żelowe bezobsługowe z elektrolitem uwieczonym w postaci żelu z separatorami PVC-SiO₂ z wewnętrzną rekombinacją gazów (technologia VRLA-Gel). Seria MWLG charakteryzuje się przedłużoną żywotnością oraz niezawodnością. Akumulatory tej serii są stosowane głównie w do pracy cyklicznej oraz tam gdzie występują głębokie rozładowania np. instalacje PV, pojazdy elektryczne, maszyny czyszczące, wózki golfowe i inwalidzkie, zasilanie łodzi elektrycznych i campingów. Mogą być także stosowane w instalacjach zasilania awaryjnego np. UPS, oświetlenie awaryjne, systemy automatyki. Żywotność tych akumulatorów ocenia się na od 12 do 15 lat przy temperaturze użytkowania 20-25 stopni Celsjusza.



Napięcie: 12V

Pojemność (C20): 150 Ah

Żywotność: 12-15 lat

Terminal: M8

Długość (mm): 485

Szerokość (mm): 172

Wysokość (mm): 240

Wysokość całkowita (mm): 240

Waga [kg]: 44,5

Cena : 1.703,55 zł Brutto (1.385,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 04 sierpień 2015